



ООО «СТРОЙДИЗЕЛЬ»
Екатеринбург, г. Березовский, пос. Ленинский, 44
тел. (343) 2139732, тел. (34369) 47351, 47751
e-mail: info@stdz.ru, www.stdz.ru

Инструкция по применению состава «ЭкоБарьер»

ТУ 2165-005-46014250-2011



Состав «ЭкоБарьер» представляет собой однородный водный раствор минеральных комплексных соединений природного происхождения с низкой температурой замерзания (до $-32...-34^{\circ}\text{C}$).

Назначение

Состав «ЭкоБарьер» предназначен:

- для **предохранения сыпучих грузов от смерзания** при транспортировании и разгрузке, а также для обработки от примерзания угля к стенкам и днищам вагонов, бункеров, кузовов автомобилей и других емкостей, предназначенных для транспортировки угля;

- в качестве эффективной добавки при сжигании серосодержащих, твердых топлив – уголь, торф и т.д.;

- для **снижения запыленности** и пожароопасности при транспортировке сыпучих и горючих материалов в летнее время;

- может эффективно применяться в качестве средства пожаротушения.

Способ применения

Обработка стенок и днищ вагонов, бункеров, кузовов автомобилей и других емкостей производится путем распыления на стенки и днища присадки для топлива из расчета 0,15-0,2 литра на 1 м² поверхности.

Для предотвращения запыленности и устранения смерзания сыпучих материалов проводится обработка присадкой с расходом 0,5-1 л на одну тонну топлива.

Требования безопасности

При работе с присадкой для топлива необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. После окончания работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом.

При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.

Гл. специалист Марков Андрей Олегович - 8(922)1092217

С уважением, Шутов Павел Викторович

Директор ООО «Стройдизель»

+7(343)213-97-32

www.stdz.ru